

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
колеса из мягкого полиуретана, с массивной сварной
конструкцией, с укрепленными поворотными вилками
серии ME, ME R, ME L, ME B, ME LGF, ME BGF, ME LVK, ME BVK
компании Wicke**

Midthane® 85 Shore A
Seria ME
220–1250 kg



Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Seria ME	
Opór ruszania	▼
Starting resistance	
Сопротивление при трогании с места	▲
Opór toczenia	▼
Rolling resistance	
Сопротивление качению	▲
Hałas jazdy	▼
Driving noise	
Шум во время езды	▲
Ścieralność	▼
Abrasion	
Истираемость	▲

*
K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
222488	ME 82/30-70/1K	K	82	30	70	12	40	40	220
215335	ME 100/40-75/1K	K	100	40	75	12	40	40	340
222496	ME 100/40-75/2K	K	100	40	75	15	40	40	340
222500	ME 100/50-75/4K	K	100	50	75	20	60	60	420
217617	ME 125/40-75/4K	K	125	40	75	20	50	50	390
222506	ME 125/40-100/4K	K	125	40	100	20	50	50	420
222510	ME 125/50-75/4K	K	125	50	75	20	60	60	480
215780	ME 150/50-120/4K	K	150	50	120	20	60	60	590
222517	ME 150/50-120/5K	K	150	50	120	25	60	60	590
222519	ME 150/54-110/4K	K	150	54	110	20	60	60	650
222525	ME 160/50-120/4K	K	160	50	120	20	60	60	610
222528	ME 160/50-120/5K	K	160	50	120	25	60	60	610
222454	ME 200/50-140/4K	K	200	50	140	20	60	60	780
222534	ME 200/50-140/5K	K	200	50	140	25	60	60	780
214721	ME 250/50-170/4K	K	250	50	170	20	60	60	900
222541	ME 250/50-170/5K	K	250	50	170	25	60	60	900
222545	ME 300/60-225/5K	K	300	60	225	25	60	60	1250
222550	ME 300/60-225/6K	K	300	60	225	30	60	60	1250

Opcje: / Option: / Опции:



...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор

Midthane® 85 Shore A

Seria ME R

200–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 300 kg.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R предназначены для ручных тележек.

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользящие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny

Swivel castors

Поворотная

колёсная опора

*

K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

		Symbol								
	FSTF	Description		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
222615	222620	ME R 02/100/40K	K	100	40	124	38	76	12	200
222617	222622	ME R 02/100/40K-VV	K	100	40	127	40	74	12	300
222566	222572	ME RR 03/125/40K	K	125	40	154	38	76	12	200
222568	222574	ME RR 03/125/40K-VV	K	125	40	154	40	74	12	300
222552	222577	ME R 1/150/50K	K	150	50	185	52	100	16,7	300
222564	222585	ME R 1/160/50K	K	160	50	190	52	100	16,7	300
222570	222588	ME R 4/200/50K	K	200	50	235	54	100	16,7	300

Opcje: / Option: / Опции:

...-ROUND

...-GEW

...-EXP

...-Z

...-FA

...-FU

...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор

...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень

...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа

...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень

...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Midthane® 85 Shore A
Seria ME L / B
200–400 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.


Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник								
				Symbol									
	FSTR	FSTF		Description		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
222624	222652	222669	-	ME L 02/100/40K	K	100	40	125	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	222630	ME B 02/100/40K	K	100	40	125	-	102x87	80/76x60	9	200
222626	-	222670	-	ME L 02/100/40K-VV	K	100	40	128	40	105x80	80/76x60	9	340
-	-	-	222632	ME B 02/100/40K-VV	K	100	40	128	-	102x90	80/76x60	9	340
217619	222693	217620	-	ME LL 03/125/40K	K	125	40	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	217618	ME BB 03/125/40K	K	125	40	155	-	102x87	90/76x60	9	200
222688	-	222697	-	ME LL 03/125/40K-VV	K	125	40	155	40	105x80	80/76x60	9	350
-	-	-	222691	ME BB 03/125/40K-VV	K	125	40	155	-	102x90	80/76x60	9	350
234557	234558	234559	-	ME L 1/160/50K-V	K	160	50	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	222636	ME B 1/160/50K	K	160	50	190	-	135x114	105x75/80	11	400
234560	234561	234562	-	ME L 4/200/50K-V	K	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	222640	ME B 4/200/50K	K	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Opcje: / Option: / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Midthane® 85 Shore A
Seria ME LG / BG
340–780 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii LG są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A nanalego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой преклнения с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии LG предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.


Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник								
				Symbol Description Символ									
	FSTR	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
215338	-	222744	-	ME LG 02/100/40K	K	100	40	140	45	100x85	80/75x60/55	9	340
-	-	-	222713	ME BG 02/100/40K	K	100	40	140	-	100x85	80/76x60	9	340
222700	-	222746	-	ME LLG 03/125/40K	K	125	40	165	45	100x85	80/75x60/55	9	420
-	-	-	222720	ME BBG 03/125/40K	K	125	40	165	-	100x85	80/76x60	9	420
222702	-	-	-	ME LG 1/125/50K	K	125	50	170	52	135x110	105x75/80	11	480
-	-	-	222722	ME BG 1/125/50K	K	125	50	170	-	135x114	105x75/80	11	480
236848	236849	236850	-	ME LG 3/150/50K	K	150	50	200	65	135x110	105x75/80	11	590
-	-	-	222724	ME BG 3/150/50K	K	150	50	200	-	135x114	105x75/80	11	590
236851	236852	236853	-	ME LG 3/160/50K	K	160	50	205	65	135x110	105x75/80	11	610
-	-	-	222726	ME BG 3/160/50K	K	160	50	205	-	135x114	105x75/80	11	610
236855	236856	236857	-	ME LG 4/200/50K	K	200	50	245	70	135x110	105x75/80	11	780
-	-	-	222728	ME BG 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	780
222711	222741	-	-	ME LLG 6/250/50K	K	250	50	297	67	135x110	105x75/80	11	700
-	-	-	222731	ME BBG 6/250/50K	K	250	50	297	-	135x114	105x75/80	11	700

Опcje: / Option: / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-RFST 6 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 12 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Midthane® 85 Shore A
Seria ME LGF / BGF
530 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник К

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce wyposażone są w stalową sprężynę lub amortyzator elastomerowy. W szczególnych przypadkach siła sprężyny może być dobrana do indywidualnych wymagań klienta.

Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The load is absorbed with a spring package, existing of a steel spring and / or an elastomer spring element. The spring forces can be changed on customers demand by assembling other spring packages.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой преклнения с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Вилки оснащены стальной пружиной или/и эластомерным амортизатором. В особых случаях сила пружины может быть подобрана в зависимости от индивидуальных требований клиента.

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		Symbol Description Символ	* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник										Fv N	Fe N	Fw mm	kg
	FSTF																	
229164	220869	-	ME LGF 3/4/150/50K	K	150	50	245	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			
-	-	229176	ME BGF 3/4/150/50K	K	150	50	245	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			
229160	220868	-	ME LGF 3/4/160/50K	K	160	50	250	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			
-	-	229172	ME BGF 3/4/160/50K	K	160	50	250	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			
229156	220867	-	ME LGF 3/4/200/50K	K	200	50	270	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			
-	-	229168	ME BGF 3/4/200/50K	K	200	50	270	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530			

Fv = siła wstępna sprężyny / required load for start of spring action / предварительная затяжка пружины
Fe = max. siła sprężyny / maximum load (end) for spring action / макс. сила пружины
Fw = ugięcie sprężyny / spring deflexion / изгиб пружины

Opcje: / Option: / Опции:



...-ROUND



...-FA

...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

Midthane® 85 Shore A
Seria ME LVK / BVK
480–780 kg



Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Zamknięta głowica skrętna widelca z łożyskiem kulkowym typu 2RS jest zabezpieczona przed wnikaniem kurzu. Płyta mocująca jest bezpośrednio skręcona z ramionami widelca zapewniając płynny obrót i niskie opory skrętu. Widelce serii LVK są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii ME wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Midthane® 85 Shore A naalnego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Midthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła ME są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a sealed 2RS ball bearing which is sealed against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke to ensure smooth-running.

Wheels of the series ME are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Midthane® 85 Shore A tyre. The Midthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Закрытая поворотная головка вилки с шарикоподшипником типа 2RS защищена от проникновения пыли. Площадка крепления непосредственно прикручена к плечам вилки, обеспечивая плавный поворот и низкое сопротивление повороту. Колесные опоры с вилками серии LVK предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии ME изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Midthane® 85 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Midthane® и ступицей. Колеса ME устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользящие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник									
	FSTRR			Symbol Description Символ									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
222826	232190	-	ME LVK 1/125/50K	K	125	50	177,5	50	135x110	105x75/80	11	480	
-	-	222835	ME BVK 1/125/50K	K	125	50	177,5	-	135x114	105x75/80	11	480	
222839	232191	-	ME LVK 3/150/50K	K	150	50	210	53	135x110	105x75/80	11	590	
-	-	222844	ME BVK 3/150/50K	K	150	50	210	-	135x114	105x75/80	11	590	
222848	232192	-	ME LVK 3/160/50K	K	160	50	215	53	135x110	105x75/80	11	610	
-	-	222852	ME BVK 3/160/50K	K	160	50	215	-	135x114	105x75/80	11	610	
222855	232193	-	ME LVK 4/200/50K	K	200	50	245	55	135x110	105x75/80	11	780	
-	-	222860	ME BVK 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	780	

Opcje: / Option: / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-RFST 6 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 12 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru