

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на колеса из черной резины со стальными дисками, с полипропиленовыми дисками серии GK, GK R, GK L, GK B, GB, GB R, GB L, GB B компании **Wicke**

Guma standardowa czarna

Seria GK

50–295 kg



Koła serii GK z oponą z czarnej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe lub ślizgowe.

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.

Колеса серии GK с шиной из черной резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.

Seria GK	
Opór ruszania	▼
Starting resistance	▼
Сопротивление при трогании с места	▲
Opór toczenia	▼
Rolling resistance	▼
Сопротивление качению	▲
Hałas jazdy	▼
Driving noise	▼
Шум во время езды	▲
Ścieralność	▼
Abrasion	▼
Истираемость	▲

*
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник
G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения

Numer artykułu	Symbol	*						
Identity-No.	Description		mm	mm	mm	mm	mm	kg
Номер артикула	Символ							
143241	GK 80/25/1G	G	80	25	12	40	40	50
139679	GK 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50
143242	GK 100/30/1G	G	100	30	12	40	40	70
139680	GK 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70
143243	GK 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	100
139681	GK 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100
142726	GK 160/40/4G	G	160	40	20	60	60	135
139683	GK 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135
100519	GK 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	205
139685	GK 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205
100522	GK 200/50/5R	R	200	50	25	60	60	205
153410	GK 250/60/5G	G	250	60	25	75	75	295
153391	GK 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce
black rubber can mark and/or stain
колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Guma standardowa czarna

Seria GK R

50–205 kg



FSTF



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii GK z oponą z czarnej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe lub ślizgowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with roller bearing.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии GK с шиной из черной резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.

Zestaw skrętny

Swivel castors

Поворотная

колесная опора

*

R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

		Symbol								
	FSTF	Description								
		Символ		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
155240N	155241N	GK R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50
155244N	155246N	GK R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70
155249N	155250N	GK RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100
161259N	161704N	GK R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7	135
161715N	161716N	GK R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7	205

Opcjonalnie dostępne z łożyskami ślizgowymi

As option available also with plain bearings

Колесные опоры с колесами на подшипнике скольжения

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce

black rubber can mark and/or stain

колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Opcje: / Option: / Опции:



...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень

...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа

...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень


...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa czarna

Seria GK L / B

50–295 kg



FSTR



FSTF



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii GK z oponą z czarnej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe lub ślizgowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series GK are made of a black injected Polypropylene wheel center with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with roller bearing.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии GK с шиной из черной резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* R = łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник								
	FSTR	FSTF		Symbol	Description	Символ							
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
142723N	141711	145241N	-	GK L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105x80	80/76x60	9	50
-	-	-	141718	GK B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102x87	80/76x60	9	50
142725N	141713	145242N	-	GK L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	70
-	-	-	141719	GK B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	70
120111N	130029	145245N	-	GK LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	100
-	-	-	141720	GK BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	100
142714N	143819	145243N	-	GK L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135x110	105x75/80	11	135
-	-	-	141721	GK B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135x114	105x75/80	11	135
142740N	130035	145244N	-	GK L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	205
-	-	-	141722	GK B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	205
107953	134162	-	-	GK LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135x110	105x75/80	11	295
-	-	-	128130	GK BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135x114	105x75/80	11	295

Opcjonalnie dostępne z łożyskami ślizgowymi

As option available also with plain bearings
Колесные опоры с колесами на подшипнике скольжения

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce
black rubber can mark and/or stain
колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Opcje: / Option: / Опции:



...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 4 km/h / 1 x 360°
...-FA = osłonki przeciwwódkowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa czarna

Seria GB

50–475 kg



Koła serii GB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej czarnej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe.

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Колеса серии GB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной черной резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.

Seria GB	
Opór ruszania	▼
Starting resistance	
Сопротивление при трогании с места	▲
Opór toczenia	▼
Rolling resistance	
Сопротивление качению	▲
Hałas jazdy	▼
Driving noise	
Шум во время езды	▲
Ścieralność	▼
Abrasion	
Истираемость	▲

*
R = łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
129118	GB 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50
129119	GB 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70
129120	GB 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100
136593	GB 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135
136594	GB 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205
145985	GB 200/65/4R	R	200	65	20	75	75	250
100494	GB 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295
150204	GB 250/70/5R	R	250	70	25	75	75	295
100500	GB 400/75/5R	R	400	75	25	75	75	475

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce
black rubber can mark and/or stain
колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Opcje: / Option: / Опции:



⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω

Guma standardowa czarna

Seria GB R

50–205 kg



FSTF



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii GB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej czarnej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии GB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной черной резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.

Zestaw skrętny

Swivel castors

Поворотная

колесная опора

*

R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

		Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
152405N	152404N	GB R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50
155261N	155262N	GB R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70
155263N	155264N	GB RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100
161737N	161738N	GB R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7	135
161741N	161742N	GB R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7	205

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce

black rubber can mark and/or stain

колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Opcje: / Option: / Опции:



...-ELF



...-GEW



...-EXP



...-Z



...-FA



...-FU



...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω

...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень

...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа

...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень


...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa czarna

Seria GB L / B

50–295 kg



FSTR



FSTF



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płyta mocująca jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii GB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej czarnej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series GB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on black standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Koła serii GB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной черной резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник									
				Symbol Description Символ	*									
	FSTR	FSTF				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
190671	214196	190670	-	GB L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105x80	80/76x60	9	50	
-	-	-	199491	GB B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102x87	80/76x60	9	50	
120174N	117361	190672	-	GB L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	70	
-	-	-	120202	GB B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	70	
120176N	107568	190674		GB LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	100	
-	-	-	120204	GB BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	100	
120177	117362	155103	-	GB L 03/125/38R	R	125	38	155	40	120x80	96x56	9	100	
-	-	-	120205	GB B 03/125/38R	R	125	38	155	-	120x80	96x56	9	100	
154519N	147764	186329N		GB L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135x110	105x75/80	11	135	
-	-	-	199490	GB B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135x114	105x75/80	11	135	
153633N	130034	118380N	-	GB L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	205	
-	-	-	120218	GB B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	205	
161749	161750	-	-	GB L 5A/200/65R	R	200	65	245	61	135x110	105x75/80	11	250	
-	-	-	161751	GB B 5A/200/65R	R	200	65	245	-	135x114	105x75/80	11	250	
120194	118052	-	-	GB L 6/250/60R	R	250	60	290	70	175x175	140x140	14,5	295	
-	-	-	120224	GB B 6/250/60R	R	250	60	290	-	230x125	190x75	14,5	295	
120503	116059	-	-	GB LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135x110	105x75/80	11	295	
-	-	-	120222	GB BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135x114	105x75/80	11	295	

** koła z gumy czarnej mogą pozostawiać ślady na posadzce
black rubber can mark and/or stain
колеса из черной резины могут оставлять следы на полу

Opcje: / Option: / Опции:



- ⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω
...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru